



	480i CT	480i	9133i	9112i
Telephone Features				
Number of lines	9 ¹	9 ¹	3	1
Programmable hard keys			7	2
Programmable soft keys	18	18		
Speakerphone with mute	Y	Y	Y	Y
Visual display	8 lines x 20 characters	8 lines x 20 characters	3 lines x 16 characters	3 lines x 16 characters
Call waiting display	Y	Y	Y	Y
Visual message waiting indication	Y	Y	Y	Y
Dedicated headset jack(s)	Modular RJ-9 connector	Modular RJ-9 connector	Modular RJ-9 connector	Modular RJ-9 connector
Directory	200	200	200	200
Callers Log	200	200	200	200
Redial last numbers	100	100	100	100
Live Dial Pad	Y	Y	Y	Y
Pre-dial	Y	Y	Y	Y
Cordless mobility	WDCT 2.4 GHz FH-SS			
Additional handsets	4			
Power Options				
Power over Ethernet (Compatible with IEEE 802.3af device)	Y	Y	Y	
Optional mid-span PoE injector	Y	Y	Y	
AC wall adapter (Included)			Y	Y
Configuration & Administration				
Telephone User Interface	Y	Y	Y	Y
Web Client	Y	Y	Y	Y
Firmware Upgradable - via TFTP server	Y	Y	Y	Y
Network Support				
10/100 Mbps Switched Ethernet ports	2	2	2	1
IETF DHCP	Y	Y	Y	Y
IETF SNMP	Y	Y	Y	Y
Protocol Support				
IETF MGCP		Y		
IETF SIP (RFC3261)	Y	Y	Y	Y
Codecs				
G.711 μ -law/A-law	Y	Y	Y	Y
G.729A (Annex B)	Y	Y	Y	Y
Partner Interoperability				
Sphere Communications - Spherical MGCP		Y		
Broadsoft - Broadworks SIP (Release 11.1 compatible)	Y	Y	Y ²	Y ²
Nortel Networks - MCS 5100 & 5200	Y ²	Y ²	Y ²	Y ²
Sylantro - SIP (Version 3.0.2 tested)	Y ²	Y ²	Y ²	Y ²
Asterisk	Y ³	Y ³	Y ³	Y ³

* - Final MSRP to be confirmed.

¹ - 4 hard keys plus up to 5 additional soft keys.

² - Formal interoperability testing currently in progress.

³ - Lab and field interoperability only - no formal interoperability process exists.